

ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายรถ เรือ หรือเครื่องจักร ยางกันกระแทกมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดซับแรงและลดความเสียหาย [rubber fenders](#) การเลือก Rubber Fenders ไม่ควรดูเพียงรูปร่างหรือราคา แต่ควรคำนึงถึงรูปแบบการชนและความถี่ในการใช้งานด้วย บทความนี้จะแนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการสั่งผลิตตามแบบ

ยางกันกระแทก Rubber Fenders คืออะไร

Rubber Fenders คือชิ้นส่วนยางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกบริเวณจุดสัมผัส เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จุดจอดรถ หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจายแรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการปกป้อง

การใช้งาน Rubber Fenders พบได้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่หรือขนถ่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ การเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้งที่ถูกต้อง

ประโยชน์ของยางกันกระแทก

ช่วยลดแรงกระแทกต่อโครงสร้าง

ยางกันกระแทกช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัตถุกับผนังหรือโครงสร้าง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความเสียหายต่อพื้นผิว ทั้งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ง และระดับแรงกระแทก

ลดผลกระทบต่อสิ่งของที่เข้ามาสัมผัส

บริเวณจุดจอดรถหรือพื้นที่ขนถ่ายสินค้า ยางกันกระแทกช่วยลดการกระแทกกับตัวอาคาร และช่วยลดสภาพของอุปกรณ์ทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เหมาะกับการที่มีแรงสัมผัสเป็นประจำ

หน่วยงานที่มีการเข้าออกหรือขนถ่ายสินค้าเป็นประจำอาจเกิดแรงชนซ้ำในตำแหน่งเดิม การเลือก Rubber Fenders ที่ตรงกับสภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ผู้ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้เหมาะสม

รูปแบบ Rubber Fenders ที่พบได้ในงานต่าง ๆ

รูปแบบของ Rubber Fenders แตกต่างกันตามพื้นที่และทิศทางของแรง ตัวอย่างที่พบได้ ได้แก่:

- **ยางกันกระแทกรูปทรงยาว** — เหมาะกับแนวที่ต้องการป้องกันการสัมผัสต่อเนื่องเป็นช่วง
- **ยางกันกระแทกรูปทรงกลม** — เลือกขนาดตามพื้นที่และรูปแบบของวัตถุที่เข้ามาชน
- **ยางกันกระแทกรูปตัว D หรือรูปทรงเฉพาะ** — ควรตรวจสอบวิธีการยึดและแนวรับแรงก่อนเลือก
- **ยางกันกระแทกสำหรับงานท่าเรือ** — ควรออกแบบโดยพิจารณาขนาดเรือ ความเร็วเข้าจอด และลักษณะการเทียบ
- **ยางกันชนสั่งทำตามแบบ** — ผลิตตามขนาดหรือรูปทรงที่ต้องการสำหรับหน่วยงานเฉพาะ

ชื่อเรียกและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต หากเป็นงานที่ต้องรับแรงมากหรือมีข้อกำหนดของโครงการ ควรส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณา ก่อนสั่งผลิต

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเลือก Rubber Fenders

1. ระบุจุดติดตั้งและลักษณะการชน

เริ่มจากการกำหนดตำแหน่งและแนวที่มีโอกาสเกิดแรงกระแทก รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เลือกขนาดและรูปทรงได้ใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น

2. ประเมินระดับแรงและความถี่ในการใช้งาน

ควรแจ้งประเภทและขนาดของยานพาหนะหรืออุปกรณ์ รวมถึงความถี่ในการใช้งาน หากไม่มีข้อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้งข้อมูลพนักงานให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

ตรวจสอบคุณสมบัติยางก่อนสั่งผลิต

ควรแจ้งผู้ผลิตว่ายางจะใช้งานภายในอาคาร กลางแจ้ง หรือใกล้ทะเล รวมถึงมีการสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

วัดขนาดหน้างานก่อนสั่งซื้อ

พื้นที่ติดตั้งมีผลต่อขนาด รูปร่าง และตำแหน่งอุปกรณ์ยึด ควรบันทึกระยะห่าง ข้อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด พร้อมแจ้งว่าต้องการติดตั้งกับวัสดุประเภทใด

สั่งผลิตยางกันกระแทกตามแบบต้องเตรียมข้อมูลอะไร

การส่งรายละเอียดที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ผลิตตรวจสอบแบบและประเมินงานได้สะดวกขึ้น ข้อมูลที่ควรเตรียม ได้แก่:

- แบบ Drawing หรือภาพร่างที่มีขนาด
- ภาพถ่ายจุดติดตั้งและชิ้นงานเดิม
- จำนวนที่ต้องการและกำหนดส่ง
- รายละเอียดแรงหรือวัตถุที่อาจชน
- การสัมผัสแดด น้ำ น้ำมัน สารเคมี หรือความร้อน

กรณีไม่มี Drawing สามารถเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายและการวัดขนาดเบื้องต้นได้ ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ตรงกัน

การดูแลรักษายางกันกระแทก

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ โดยเฉพาะบริเวณที่รับแรงหรือมีการสัมผัสบ่อย หากพบความเสียหาย ควรประเมินว่าจำเป็นต้องซ่อม เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้องกับความถี่ในการใช้งานและข้อกำหนดความปลอดภัยของพื้นที่

สรุปการเลือกยางกันกระแทก Rubber Fenders

การเลือกยางกันชนที่เหมาะสมควรพิจารณารูปทรง ขนาด วัสดุ ระดับแรง และสภาพแวดล้อมร่วมกัน สำหรับงานเฉพาะที่ไม่สามารถใช้ขนาดมาตรฐานได้ การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้อมูลพนักงานให้ครบและยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

TS Rubber Premium ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ควรแจ้งขนาด จำนวน รูปถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้การพิจารณาตรงกับความต้องการมากที่สุด

ส่งรายละเอียด Rubber Fenders เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น

โทร. 064-965-5626 | อีเมล sales@ts-rubberpremium.com | เว็บไซต์ TS Rubber Premium